



## CT48

Gasoline Walk-behind Trowels



Et overbevisende konsept for glattemaskiner: CT48

Med en arbeidsdiameter på 1220 mm, er modellene i CT48 serien av glattemaskiner ideelle for glatting av mellomstore områder. Glattemaskinene er optimalt balansert, slik at de lett kan styres i det brede hastighetsspekteret. Girbremsen, den elektroniske sikkerhetsbryteren og motorhastighetssensoren gir ytterligere trippelbeskyttelse for brukeren. I en nødsituasjon vil enheten ganske enkelt slå seg av og håndtaket kommer til stå stille etter ikke mer enn 3/4 omdreining. Videre starter enheten bare hvis gasshendelen er satt til null. Dette forhindrer utilsiktet omdreining av håndtaket ved oppstart.

- Variable hastigheter: Lave hastigheter for glatting, høye hastigheter for polering
- Bladvinkel på opptil 30°
- Ulike motornivåer
- Effektklasser fra 8,3 til 13,4 hk
- Nødavstenging

Styrehåndtakene kan velges individuelt for bedre brukerkomfort.



**Standard styrehåndtak med justerbart håndtak og fast føringsstang.**



**Høydejusterbart håndtak med Pro-Shift@System** muliggjør kontinuerlig justering av glattebladets stigning, samt individuell høydejustering.



**Standard styrehåndtak med justerbart håndtak og sammenleggbar føringsstang** for enkel transport



**Ulike håndtak for optimal brukervennlighet:**

	Håndtakjustering	Pro-Shift® System	Høyde justerbar	Fast føringsstang	Foldbar føringsstang
Styrehåndtak T	●			●	
Styrehåndtak Fold T	●				●
Styrehåndtak ADJ-T	●		●	●	
Styrehåndtak Fold ADJ-T	●		●		●
Styrehåndtak ADJ-P		●	●		
Styrehåndtak Fold ADJ-P		●	●		●

Alle disse typene håndtak er tilgjengelig for alle modeller av håndførte glattemaskiner.



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## Tekniske spesifikasjoner

	CT48-8A	CT48-9
L x B x H mm	2160 x 1220 x 1040	2160 x 1220 x 1040
Vekt uten håndtak kg	96	93
Glattemaskin diameter mm	1.220	1.220
Kastelengde °	0 – 30	0 – 30
Rotorhastighet (min. / maks.) rpm	60/125	60/125
Mengde av blader	4	4
Maskin / motor	Luftkjølt, 1-sylindret firetakts bensinmotor	Luftkjølt, 1-sylindret firetakts bensinmotor
Maskin / motorprodusent	Honda	Wacker Neuson
Maskin / motortype	GX 240	WM 270
Slagvolum cm <sup>3</sup>	245	265
Motorytelse maks. (DIN ISO 3046) kW (hk)	6,2 (8,3)	6,7 (9,0)
på rpm rpm	3.800	4.000
Driftsyttelse (DIN ISO 3046) kW (hk)	6,2 (8,3)	6,5 (8,7)
på rpm rpm	3.800	3.800
Drivstofforbruk l/t	2,7	2,5
Tankkapasitet l	6,1	6,1

  

	CT48-11A	CT48-13A-V
L x B x H mm	2160 x 1220 x 1040	2160 x 1220 x 1040 2160 x 1220 x 1040
Vekt uten håndtak kg	102	106
Glattemaskin diameter mm	1.220	1.220
Kastelengde °	0 – 30	0 – 30
Rotorhastighet (min. / maks.) rpm	60/125	20/200
Mengde Bladet	4	4
Maskin / motor	Luftkjølt, 1-sylindret firetakts bensinmotor	Luftkjølt, 1-sylindret firetakts bensinmotor
Maskin / motorprodusent	Honda	Honda
Maskin / motortype	GX 340	GX 390
Slagvolum cm <sup>3</sup>	337	337
Motorytelse maks. (DIN ISO 3046) kW (hk)	8,7 (11,6)	10 (13,4)
på rpm rpm	3.800	3.800
Driftsyttelse (DIN ISO 3046) kW (hk)	8,7 (11,6)	10 (13,4)



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

	CT48-11A	CT48-13A-V
på rpm rpm	3.800	3.800
Drivstofforbruk l/t	2,7	2,7
Tankekapasitet l	6	6

#### Vennligst merk

at produktets tilgjengelighet kan variere fra land til land. Det er mulig at informasjon / produkter kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land. Mer detaljert informasjon om motoreffekten kan finnes i bruksanvisningen; angitt effekt kan variere på grunn av spesielle bruksforhold.

Med forbehold om endringer og feil. Gjelder også for illustrasjoner.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE.